



DULISOL

ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για τη βαφή πλακόστρωτων, δαπέδων από μπετόν και κεραμιδιών. Το DULISOL συνιστάται και σαν προστατευτικό ταρατσών κατά της υγρασίας και της θερμότητας. Έχει μεγάλη αντοχή στην UV ακτινοβολία και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : 15 μονάδες στις 60° (λευκό).
75 μονάδες στις 60° (κεραμιδί).
- Ειδικό βάρος** : 1,40 - 1,44 kg/lit (Λευκό),
1,24 - 1,28 kg/lit (Κεραμιδί).
- Απόδοση** : Ανάλογα με την αραίωση 12 –15m² /lit.
- Αραίωση** : Έως 5% σε όγκο με διαλυτικό Νο1 ή Νο3 της VECHRO για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.
- Κατηγορία VOC** : «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Επιχρίσματα δαπέδων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC= 500 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 495 gr/lit. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή ½ -1 ώρα.
- Χρόνος επαναβαφής** : Τουλάχιστον 3 – 4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
- Αντοχή σε Νερό - Αλκάλια** : Το προϊόν είναι ανθεκτικό στα αλκάλια και στο νερό.
- Ελαστικότητα** : Το προϊόν παρουσιάζει επιμήκυνση μέχρι και 500% σε πάχος ξηρού φιλμ 500μm και θερμοκρασία 20°C. Η ελαστικότητα του αυτή διατηρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε θερμοκρασίες (-20°C) έως 60°C.
- Αποχρώσεις** : Λευκό, κεραμιδί, πράσινο*, γκρι* (κατόπιν παραγγελίας).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 2,5 lt.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π.

Ασταρώνουμε με **DULISOL** αραιωμένο έως 20% με **διαλυτικό Νο1** ή **Νο3** της **VECHRO** ή **αστάρι SMAL TODUR**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε ομοιόμορφα μία ή δύο στρώσεις **DULISOL**.

Το **DULISOL** μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα. Έτοιμο σε Λευκό & Κεραμιδί. Πράσινο & Γκρι κατόπιν παραγγελίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της βαφής διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορεί να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ*

***Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.**