



## SMALTOXYL base ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

### ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βερνίκι ξύλου πολύ χαμηλής “σάρκας” που εμποτίζει και παρέχει αποτελεσματική προστασία αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Δεν σκάει ούτε απολεπίζεται, διατηρεί την ελαστικότητα του με αποτέλεσμα να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου ενώ παράλληλα αναπνέει και αδιαβροχοποιεί γιατί δεν σχηματίζει υμένα στην επιφάνεια του ξύλου αλλά εισχωρεί σε βάθος. Κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, κουφώματα, δοκάρια, πέργκολες, έπιπλα ξύλου, ξύλινες περιφράξεις κ.α. εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Λόγω της ειδικής σύνθεσης του προστατεύει τον υμένα που σχηματίζεται από την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων, ενώ ειδικά φίλτρα UV παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : Σατινέ έως ημιγυαλιστερό, ανάλογα με την επιφάνεια.
- Ειδικό βάρος** : 0,80-0,85 kg/lit.
- Απόδοση** : 12 - 18 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Η απόδοση αυξάνεται στις επόμενες στρώσεις.
- Αραιώση** : Έτοιμο προς χρήση.
- Κατηγορία VOC** : «Απορροφώμενες βαφές ξύλου». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 700 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση=670gr/lit.  
OC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
- Στέγνωμα** : Στεγνώνει πλήρως 12 ώρες, οπότε επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διείσδυση στο εσωτερικό του ξύλου.
- Επαναβαφή** : 24 ώρες μετά και αφού γυαλοχαρταριστεί καλά η προηγούμενη στρώση. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Άχρωμο και αποχρώσεις.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 750ml, 2,5lt

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ:** Πινέλο, ρολό, πιστόλι ή εμβάπτιση.

#### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από λίπη, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, υγρασία, να γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόνες.

#### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Αναδεύουμε καλά πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της βαφής. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις SMALTOXYL base ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ σε στεγνές και απολύτως καθαρές επιφάνειες.

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίξτε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

#### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Θερμοκρασία του χώρου 10–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

#### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο.

#### **ΑΠΟΡΡΙΨΗ**

Τα περισσεύματα των χρωμάτων να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

#### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ\***

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

\*Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) του προϊόντος.