



Smaltolux Hydro Blackboard Paint

Χρώμα πινάκων νερού



Απόδοση: 11-13 m²/lt



Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες



Αραίωση: Έως 10% σε όγκο με νερό για πινέλο/ρολό, ή έως 20% για εφαρμογή με πιστόλι



Επαναβαφή: 6+ ώρες



Συσκευασία: 375ml, 750ml

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτό βελουτέ - ματ χρώμα ακρυλικής βάσης με χαμηλή περιεκτικότητα VOC. Κατάλληλα σχεδιασμένο για τη βαφή σχολικών πινάκων. Προσφέρει επιφάνεια εξαιρετικά ανθεκτική στη χάραξη από κιμωλία. Καθαρίζει αποτελεσματικά. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο συνεχές πλύσιμο- τρίψιμο, στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα σε όλο πάχος του φιλμ. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα, προσφέροντας τέλεια επιφάνεια. Ιδανικό για μετατροπή επιφανειών σε πίνακα κιμωλίας με κατάλληλη προετοιμασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση	Βελουτέ -ματ με γαλαδά <5 μονάδες στις 85°.
Ειδικό βάρος	1,14-1,2 kg/lt, ανάλογα με την απόχρωση.
Απόδοση	11-13 m ² /lt ανά στρώση.
Αραίωση	Έως 10% σε όγκο με νερό για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και έως 20% για εφαρμογή με πιστόλι.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε 2-3 ώρες.
Επαναβαφή	Τουλάχιστον 6 ώρες από την εφαρμογή.
VOC class	«Εσωτερικών / εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 130 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση = 85 gr/lt. Το χρώμα περιέχει διαλύτες που δεν είναι VOC.
Απόχρωση	Μαύρο.



Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια
 EN 71-3



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνης, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κλπ. Γυαλοκαρτάρετε καλά. Νέες επιφάνειες ασταρώνονται με SMALTOLUX hydro MASTER PRIMER.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε 1 ή 2 στρώσεις Smaltolux Hydro Blackboard Paint.

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πριν τη χρήση και 7 ημέρες μετά τη βαφή, καλύπτουμε όλη τη βαμμένη επιφάνεια με την πλάινη πλευρά άσπρης κιμωλίας και καθαρίζουμε αμέσως με στεγνό πανί. Η επικάλυψη με σκόνη κιμωλίας παρέχει καλύτερη συμπεριφορά στο σβήσιμο. Ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 10 ημέρες μετά τη βαφή αφού καθαριστεί με ένα υγρό πανί. Για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα επαναλάβετε την προαναφερόμενη διαδικασία για δεύτερη φορά. Ο μαυροπίνακας είναι έτοιμος για χρήση!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό Νο1 της VECHRO, ζεστό νερό και σαπουνάδα. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Περιέχει CIT/MIT. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από τη εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγός δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.