



VECHRO THINNER No3

ROZCIEŃCZALNIK DO LAKIERÓW NITRO



Opakowanie: 750ml, 4l i 16l
lub inne na zamówienie

Aplikacja: Produkt ten jest bardzo powszechnie stosowany w farbach, w tym w lakierach nitrocelulozowych, lakierach i emaliach. Może być stosowany jako rozcieńczalnik dla farb i lakierów do aplikacji pistoletem natryskowym.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Mieszanka węglowodorów aromatycznych o charakterystycznym zapachu. Dzięki specjalnej syntezie świetnie sprawdza się w przypadku lakierów nitrocelulozowych. Produkt ten jest całkowicie niemieszalny z wodą, ale jest całkowicie mieszalny z większością cieczy organicznych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Własność	Metoda	Jednostka	Wartość
Ciężar właściwy w 15°C	ASTM D3505	kg/l	0.85-0.87
Kolor	ASTM D1209	Skala Pt-Co	15 max
Temperatura zapł. PMCC	IP 1070	°C	-8
	ASTM D93		



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku połknięcia uzyskać natychmiast pomoc medyczną i pokazać ten pojemnik lub etykietę.
- Unikać kontaktu ze skórą.
- Nie wywoływać wymiotów w przypadku połknięcia: uzyskać natychmiast pomoc medyczną i pokazać ten pojemnik lub etykietę.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice.
- Trzymać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
- Nie usuwać do ścieków.

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA (ZWROTY R)

- Działa drażniąco na oczy i skórę.
- Szkodliwy: niebezpieczeństwo poważnego uszczerbku na zdrowiu na skutek długotrwałego narażenia dróg oddechowych poprzez wdychanie.
- Stwarza ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
- Szkodliwe: Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
- Opary mogą powodować senność i zawroty głowy.

ZNAKOWANIE

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą charakterystyki (MSDS) produktu.

BEZPIECZEŃSTWO

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

