



Smaltolux extra. Растворитель для кистей без запаха.

Растворитель для кистей и
валиков после нанесения
лака. Без запаха.



Упаковка: 750 мл

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Растворитель SMALTOLUX без запаха представляет собой смесь алифатических углеводородов с высокой температурой вспышки. Это свойство делает этот продукт идеальным растворителем для красок без запаха.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТР	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Начальная точка кипения и температура разложения в диапазоне перегонки	ASTM D1078	°C	172
		°C	190
Плотность при 15 °C	ASTM D1298	кг/л	0,74 - 0,76
Температура вспышки (по методу Абея)	IP 1070 ASTM D93	°C	44
			-
Цвет	ASTM D156	Шкала Сейболта	+30
Показатель преломления при 25 °C	ASTM D1228		1,42
Вязкость при 25 °C	ASTM D445	мм ² /с	1,62
Содержание бензола	ASTM D445	мг/кг	<100
Общее содержание ароматических углеводородов	ASTM D1319	% об./об.	<0,5



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт применяется для удаления красок и лаков с кистей и валиков. Без запаха.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Для получения дополнительной информации обратитесь к паспортам безопасности вещества (ПБВ).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомьтесь с этикеткой. Беречь от детей!

Τεχνικές данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001,14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.

