



Oxidol Minio

Высококачественное
антикоррозийное



Расход: 13 -15 м²/л



Высыхание: 1½ - 2
часа.



Разбавление: 5% от объема
продукта разбавителем White Spirit
для нанесения кистью/валиком или
до 18% от объема продукта



Повторная окраска: 10 -



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Нанесение: Кисть, валик,

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отличная антикоррозийная суриксовая грунтовка с низким содержанием ЛОС. Может использоваться для грунтования любого вида железных поверхностей. Обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту даже на поверхностях, подверженных воздействию сильного окисления. Отличная адгезия. Не содержит токсичных антикоррозийных пигментов. Легка в работе и прекрасно наносится. Быстро сохнет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	Матовое с блеском < 3 единицы при 60°.
Удельный вес	1,33 - 1,38 кг/л
Расход	13-15 м ² /л на слой, на должным образом подготовленную поверхность.
Разбавление	Для нанесения кистью или валиком до 5% от объема продукта разбавителем SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Для нанесения стандартным или безвоздушным пульверизатором до 18% от объема продукта растворителем No1 VECHRO.
Высыхание	Поверхностное высыхание за 1 ½ - 2 часа. Полное высыхание через 3 - 4 часа.
Повторное нанесение	Повторное нанесение через 10- 16 часов. Рекомендуется повторно наносить после полного отверждения первого слоя. Указанные сроки высыхания увеличиваются в холодных или влажных условиях.
Класс ЛОС	А. «Специальные однокомпонентные покрытия. Грунтовка для железных поверхностей». Тип D. Предельное значение ЛОС = 500 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 450 г/л. Краска содержит растворители, которые не являются ЛОС. ЛОС: органические летучие соединения, имеющие температуру кипения < 250°С.
Оттенок	Оранжевый



ΠΟΔΓΟΤΩΚΑ ΠΟΤΕΡΧΝΟΤΗ

Ποτερχνότητα ούλκα βυη ούοησνα οτ πύλη, γύρω, μασελ, ποτερχότ στάρύ κρσκή, ργσνχύνη. Ονά ούλκα βυη ούρωτσνά νσδδσνχόη βυμσγόη κ ούοησνα οτ πύλη.

ΝΑΝΕΣΕΝΕ

Ττσάτερhnο περεμσσεύητε. Νσνεσνε ούην κλ δύσλσ Oxidol Minio. Β κσθεσνε ούδδελόχόη κρσκή μόχhο κσπούοετσ β ελσνσμόσν οτ σλσχσγ Gumilak Metal, Smaltolux extra κλ Smaltolux hydro.

ΟΟΗΣΤΚΑ ΙΝΣΤΡΟΜΕΝΤΟΒ

Βο βρεμσ γεργόη δεργύητε κνστρομεντσ «βλσχhνέμυ» β εκμόσν κλ β βσνκε β κρσκόη. Ττσάτερhnο ούοησνε κνστρομεντσ, στρσχhνυ πρσδύοτ ούρωτο β εκμόσν, κ σρσγσ γε βύμóητε κλ ρσστωρνετεμ κ γοργέη βόδóη σ μύλομ. Εσλ κρσκή βύσνχhνε, εκ μόχhο σμύτε τóχhο πρσ μόμóησ σνλhνóη μóυοχhν σρδδεσν. Νε σλνσέτε βόδóη οτ μύτεμσ κνστρομεντσ β ούκρýητ γρúντ.

ΥΣΛΟΒΕΡ ΝΑΝΕΣΕΝΕ

Τεμπερστυρ 8-30°C, ούοσνστέρhnε βλσχhνέμυ νύε 80 %. Νεβλσγοπρýητσ υσλοβέρ νσνεσνε κμóχhνε κνστέρhnε σρδδεσν πρσδύοτσ.

ΧΡΑΝΕΝΕ

Χρσνέτε β πρσχλσδσν μέστε, ελσσνσέτε πρσδύοτσ οτ βόδδεσνέμσ κροδσ κ σόλνκσ. Πόσλε νσνεσνεσν πλότν ελκρýητε κνστέρhnε. Βόσσσνσνβλνσέτε ούρωτσ πρσδύοτσ δýε πώρτορhnόη κσπούοετσ. Πώρτορhnόη κσπούοετσ κρσκή μόχhο δεσντέρhnε μννκμνσζνέρετσ βόδδεσνέμσ γýοτνε κνστέρhnε πρσδύοτσ νσ ούκρýησνσ σρδδε.

ΠΡΕΜΕΟΑΝΕ

Βόεε πώρτορhnε κνστρομεντσ σόδδεργýηε β Πσσπορτε βεζοπσσνσσν πρσδύοτσ (MSDS).

ΙΝΣΤΡΟΟΚΕΕ ΠΟ ΒΕΖΟΠΩΣΝΟΤΗ

Πρσκρýητε ετýκετýκε περεδ κσπούοετσ. Χρσνέτε βδσλε οτ δετέη.

Τεχνκσσε δσννέ κ κνστρομεντσ, σόδδεργýηε β ετóμ τεχνκσσε πσσπορτε, ούοσνσν β κσπούοετσ κκρýετýοετσ νσλεβόρýηηεμσ, κ γεβλσέτε ρεσýλτστομ κνσνέη κ ούοτσ νσνχόη σρδδεργýηηεμσ κμπσννκ. Κσθεσνε πρσδύοτσ γεργýηηεμσ κμπσννκ, κόχhο σόβλσδετσ ρεβόυωνσ στσνδσρτοβ ISO 9001, 14001 κ ρεγλμεντσ EMAS. Κσκ πρσνυβόρýηηεμσ μý νε νεσεμ ούοσνσνσσνεσν κσπούοετσ βλσδóη νσνεσνεσνέμσ υσέργυ κλ πώρβεργýηηεσν β σλσχσγ, εσλ πρσδύοτσ νε βýε κσπούοετσ δόχhνέμσ ούρωτσ κ β σόοσνέμσσν κλ κνστρομεντσ πρσ κπρμενέμσ.

