



Smaltox Hydro

Εκολογичный белый изолирующий грунт для



Расход: 11-13 м²/л



Высыхание: 1½ - 2



Разбавление: 5 - 15% от воды



Повторная окраска: 3



Упаковка: 750 мл, 3 л, 10 л

Нанесение: Кисть, валик

ΟΒΧΗΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ

Εκολογичная белая водорастворимая акриловая грунтовка со слабым запахом, с низким содержанием ЛОС, для внутреннего и наружного применения. Подходит для грунтования и изоляции грязи и пятен на стенах и потолке. Идеально подходит для освежения поверхностей, препятствует и предотвращает повторное появление никотиновых пятен, выхлопных газов, табака, маркеров, чернил, застарелой влаги, грибков в последнем слое краски, обеспечивая эффективную и экономичную окраску за счет меньшего количества слоев краски, которые требуется нанести. Подходит для нанесения грунта на поверхности покрытые клеем, гипсом, на гипсокартон, штукатурку, цемент, старую масляную краску. Обладает отличной адгезией, очень хорошей покрывающей способностью, быстро высыхает и окрашивается водорастворимыми пластиковыми и акриловыми красками. Минимальное содержание опасных веществ. Содержит пониженное количество летучих органических соединений (ЛОС).

ΤΕΧΝΗΟΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΟΤΙΚΗ

Внешний вид	Ματωγία с блеском 5 -9 единиц при 85°.
Удельный вес	1,44 - 1,46 кг/л.
Расход	11 -13 м ² /л на слой в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Разбавление	водой 5 - 15 % от объема продукта.
Высыхание	Высыхает на отлип через 1 - 2 часа.
Повторное нанесение	Повторно окрашивается через 3-4 часа после нанесения продукта.
Класс ЛОС	«Защитные грунтовки». Тип Υ. Предельное значение ЛОС = 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 5 г/л. ЛОС: органические летучие соединения, имеющие температуру кипения <250 °С.
Выбросы формальдегида	<30 мкг/м ³ , через 24 часа после нанесения краски (ISO 16000-3, ISO16000-9, СΕΤ/ΤS15516, EN16402).
Оттенок	Белый. Окрашивается исключительно с помощью системы создания оттенков ЦΒΕΤΟΒΥΕ ΡΕΟΗΝΗΑ VECHRO в светлые и пастельные тона.

