



Vinyflex Hydro Paint

Готовая к использованию краска



Расход: 10-12 м²/л



Время высыхания: 0,5-1 ч



Степень разведения: 10-20% в воде



Время готовности к повторному нанесению: 3-4 часа.



Упаковка: 3, 9 и 15 л

Способ нанесения: Кисть, валик, краскопульт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Vinyflex Watercolor интерьерная краска на водной основе, идеально подходит для покраски потолков, гостиных, ванных комнат, спален, кладовых, лестниц где не требуется мытьё поверхностей. Обладает высокой укрывистостью, белизной. Позволяет поверхности дышать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Матовый
Удельная плотность	1,56-1,60 кг/л.
Расход	10-12 м ² /л на один слой, в зависимости от поверхности.
Степень разведения	10-20% по объему в воде.
Время высыхания	Краска становится сухой на ощупь через 0,5-1 час. Окончательное достижение свойств через 3-4 недели.
Время готовности к повторному нанесению	3-4 часа. В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.
Класс содержания ЛОС	«Матовая краска для внутренних работ, предназначенная для окрашивания стен и потолков». Тип Y. Пороговое значение содержания ЛОС - 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 10 г/л.. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250°C.
Цвет	Белый.

