



## Безмирисен разтворител за четки - Smaltolux extra

Безмирисен разредител за  
лакове за нанасяне с четка  
или бояджийски валеж



Разфасовки: 750 ml

### ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Безмирисният разредител SMALTOLUX представлява смес от алифатни въглеводороди без мирис с висока температура на възпламеняване. Това му свойство го прави идеален разредител за бои без мирис.

### ЕСТЕСТВЕНИ ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

КАПАЦИТЕТ	МЕТОД	ЕДИНИЦА	СТОЙНОСТ
Дестилационен диапазон IBP-DP	ASTM D1078	°C	172
		°C	190
Плътност при 15 °C	ASTM D1298	Kg/l	0,74 - 0,76
Температура на възпламеняване по Абел	IP 1070	°C	44
	ASTM D93		-
Цвят	ASTM D156	Скалата на Saybolt	+30
Индекс на пречупване при 25 °C	ASTM D1228		1,42
Вискозитет при 25 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	1,62
Съдържание на бензен	ASTM D445	mg/kg	<100
Общо ароматични вещества	ASTM D1319	% v/v	<0,5



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Служи като разредител на безмирисни бои и лакове за приложение с четка или валяк.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

\* Повече информация ще намерите в Информационните листове за безопасност на материалите (MSDS) на продуктите.

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

Прочетете етикета преди употреба. Дръжте извън обсега на деца.



Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за употреба.