



## Solvent inodor pentru aplicare cu pensula - Smaltolux extra

Diluant inodor pentru  
lacuri pentru aplicarea cu  
pensula și trafaletul



Ambalaj: 750 ml

### CARACTERISTICI GENERALE

Diluantul SMALTOLUX INODOR este un amestec inodor de hidrocarburi alifactice, cu un punct de inflamabilitate ridicat. Această proprietate face ca acesta să fie un diluant ideal pentru vopselele inodore.

### PROPRIETĂȚI FIZICE/CHIMICE

CAPACITATE	METODĂ	UNITATE	PREȚ
Interval de distilare PIF/PD	ASTM D1078	°C	172
		°C	190
Densitate la 15 °C	ASTM D1298	kg/l	0,74-0,76
Punct de inflamabilitate Abel	IP 1070 ASTM D93	°C	44
			-
Culoare	ASTM D156	Scala Saybolt	+30
Indice de refracție 25 °C	ASTM D1228		1,42
Viscozitate la 25 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	1,62
Conținut de benzen	ASTM D445	mg/kg	<100
Total hidrocarburi aromatice	ASTM D1319	% v/v	<0,5



## UTILIZARE

Utilizat ca diluant pentru aplicarea cu trafaletul/pensula la vopsele și lacuri inodore.

## NOTE

\*Mai multe informații sunt disponibile în fișele cu date de securitate (FDS) ale produselor.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.