



Fix Smaltoplast Dur

**Akrilna emulzija za
poboljšanje maltera**



Vreme sušenja: za 3-4 sati.



Razređivanje:

Ostali malteri: 1: 3 sa vodom.

Kao temeljni premaz: 50-100% u vodi.



Pakovanje: 1 kg, 5 kg

OPŠTE OSOBINE

Akrilna emulzija za ojačanje kita, cementnih maltera i krečnih maltera za povećanje njihove mehaničke čvrstoće. Zbog svog sastava povećava prijanjanje i elastičnost, dok istovremeno ojačava i učvršćuje površine maltera.

Pogodno za grundiranje starog betona namenjenog za premazivanje novim cementnim malterm, osiguravajući bolje vezivanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled	Mlečna boja
Relativna gustoća	1.01-1.03 kg/l
Razređivanje	FIX SMALTOPLAST iz akrilne emulzije: 1 kg + 6 kg vode na 2 kg + 5 kg vode u 20 kg praha. Ostali malteri: 1: 3 sa vodom. Kao temeljni premaz: 50-100% u vodi.
Vreme sušenja	Suvo na dodir nakon 3-4 sata. Premazati za 4-6 sati. Prevlačenje novog cementnog maltera preko starog sloja mora se izvršiti dok je ovaj još svež. Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno.
Klasa ZOS (zapaljive organske smese)	„Vezujući premazi”. Tip Y. Vrednost ZOS praga = 30 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 3 gr/l. Ispunjava zakonske uslove nakon 2011. godine. ZOS: zapaljive organske smese sa tačkom ključanja < 250°C.
POTROŠNJA	Zavisi od granulometrije i moći upijanja maltera. Pri visokom odnosu mešanja, ojačani cement ne može se lako brusiti.



ΠΡIPREMA ΠOVRŠINE

Temeljno očistite površine od prašine, masnoće, stare boje, rastresitih delova, ostataka buđi itd. Lagano brusite papir.

NANOŠENJE

Mešajte s vodom dok malter ne postane potpuno homogen. Nanesite što ravnomernije.

ČIŠĆENJE ALATA

Neka alatke tokom rada budu „moke” u kanti ili u posudi za boju. Dobro ocedite boju s alatki u kantu i isperite ih toplom sapunicom. Tečnost kojom ste prali alat ne prosipajte tamo gde se može pomešati s podzemnim vodama.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost ispod 80 %. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda.

ČUVANJE

Čuvajte na hladnom mestu, zaštićenom od mraza i sunca. Dobro zatvorite kantu nakon nanošenja. Višak boje sačuvajte za ponovno korišćenje. Ponovnim korišćenjem boje maksimalno smanjujete uticaj veka trajanja proizvoda na životnu sredinu.

NAPOMENE

Proizvod ne zahteva označavanje opasnosti u skladu sa važećim zakonom.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepnicu. Držati dalje od dece.



Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.