



Polydox Hydro

Hidroizolacija od zaštitnog kamenja



Prinos pokrivenosti: 4-8 m²/l



Vreme sušenja: ½ sata



Razređivanje: spremno za upotrebu



Nanošenje drugog sloja: 1-2 sati



Pakovanje: 750 ml, 2,5 l

Nanošenje: Četka, valjak, pištolj za prskanje

OPŠTE OSOBINE

MAT IMPREGNIRANI POLYDOX Hydro je kameni zaštitni proizvod na bazi vode bez mirisa, posebnog sastava koji pruža odličnu penetraciju, hidroizolaciju i otpornost na ulja, masti i druge zagađivače za spoljne i unutrašnje površine.

Primjenjuje se na upijajuće površine, kao što su Karystos škriljci, mermer, ukrasne cigle, vatrostalne opeke, porolit, prirodno i veštačko kamenje, pločice i drugi keramički materijali, cementni kamen, ojačani cement itd.

Ne stvara film, ne žuti i ne menja površinu koja je zaštićena, dok se lako čisti i sprečava rast gljivica.

Štiti kamene kuće i građevine od uticaja vremena i vazdušnog zagađenja. Proizvod primenjene nanotehnologije.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled	Mat. Ne formira film.
Relativna gustoća	0.98-1.02 kg/l
Prinos pokrivenosti	4-8 m ² /l po sloju, u zavisnosti od upijanja površine.
Razređivanje	Spremno za upotrebu.
Vreme sušenja	Površina je suva za 30 minuta.
Nanošenje drugog sloja	Može se naneti ½-1 sat nakon što se prethodni sloj potpuno osuši. Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno. Pažnja! Ne nanosite sloj sutradan!
Klasa ZOS (zapaljive organske smese)	"Specijalni jednokomponentni premazi / za podove". Tip Y. Vrednost praga ZOS = 100 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 5 gr/l. ZOS: zapaljive organske smese sa tačkom ključanja < 250°C.
Boja	Dostupno u providnoj mlečnoj boji. Ne može se obojiti.



PRIPREMA POVRŠINE

Temeljno očistite površinu od masti, prašine, ulja, maziva, stare boje, rastresitih delova, rde itd. Površine koje se farbaju moraju biti savršeno čiste i suve. Najbolja moguća penetracija postiže se kada površine sadrže najmanje moguće vlage.

NANOŠENJE

Dobro promešajte. Nanesite najveću moguću količinu MAT IMPREGNIRANOG POLYDOX hydro kako bi površina dobro upila. Ako je potreban drugi sloj, pridržavajte se neophodnog vremena ponovnog nanošenja.

ČIŠĆENJE ALATA

Neka alatke tokom rada budu „mokre” u kanti ili u posudi za boju. Dobro ocedite boju s alatki u kantu i isperite ih rastvaračem Vechro solvent br. 1 i toplom sapunicom.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost ispod 80 %. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda.

ČUVANJE

Čuvajte na hladnom mestu, zaštićenom od mraza i sunca. Dobro zatvorite kantu nakon nanošenja. Višak boje sačuvajte za ponovno korišćenje. Ponovnim korišćenjem boje maksimalno smanjujete uticaj veka trajanja proizvoda na životnu sredinu.

NAPOMENE

Proizvod ne zahteva označavanje opasnosti u skladu sa važećim zakonom. Više informacija nalazi se u Sigurnosno-tehničkom listu (MSDS).

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepcu. Držati dalje od dece.

Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.

