



SMALTOLUX WHITE SPIRIT

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΠΙΝΕΛΟ-ΡΟΛΟ



Συσκευασία: 375ml, 750ml,
4lt, 15lt ή άλλη κατόπιν συνεννόησης

Εφαρμογή: Διαλυτικό βερνικιών και
βερνικοχρωμάτων για πινέλο ή ρολό.

Διαλυτικό για στεγνωτικά χρωμάτων.

Για καθαρισμό μετάλλων

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το SMALTOLUX WHITE SPIRIT είναι μίγμα παραφινών, κυκλοπα-
ραφινών και αρωματικών υδρογονανθράκων με σημείο βρασμού
μεταξύ 160 και 200°C. Είναι διαυγές υγρό, χημικά σταθερό με
χαρακτηριστική οσμή και δεν έχει διαβρωτικές ιδιότητες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιοχή απόσταξης IBP DP	ASTM D1078 160 °C 200 °C
Πυκνότητα 15 °C	ASTM D1298 0.75-0.79 kg/lt
Σημείο ανάφλεξης Abel PMCC	IP 1070 38 °C ASTM D93 -
Σημείο ανιλίνης	ASTM D611 55 °C
Χρώμα	ASTM D156 Saybolt scale +30
Ιξώδες 25 °C	ASTM D445 1.08 mm ² /s
Δείκτης διάθλασης 20 °C	ASTM D1218 1434
Ρυθμός εξάτμισης (nBuAc=1.0)	ASTM D3539 0.10
Δείκτης Βρωμίου	ASTM D1492 150 mgBr/100g
Βενζόλιο	GC <100 mg/kg
Συνολικά αρωματικά	ASTM D1319 17.5% vol
Συνολικά θειικά	ASTM D3120 <5 mg/kg



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας προμηθευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.