



SMALTOLUX WHITE SPIRIT

DILUANT PENTRU LAC ȘI VOPSEA PENTRU APLICARE CU TRAFALLETUL



Ambalaj: 375 ml, 750 ml, 4 l, 15 l sau alte cantități la cerere

Utilizare: Diluant pentru lacuri și vopsele pentru aplicare cu pensula sau cu trafaletul.

Solvent pentru sicativii pentru vopsele.

Pentru curățarea metalelor

CARACTERISTICI GENERALE

SMALTOLUX WHITE SPIRIT este un amestec de parafine, cicloparafine și hidrocarburi aromatice cu un punct de fierbere cuprins între 160 și 200 °C. Acesta este un lichid limpede, stabil din punct de vedere chimic, cu miros caracteristic și fără proprietăți corozive.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de distilare PIF PD	ASTM D1078 160 °C 200 °C
Densitate la 15 °C	ASTM D1298 0,75-0,79 kg/l
Punct de inflamabilitate Abel PMCC	IP 1070 38 °C ASTM D93 -
Punct de anilină	ASTM D611 55 °C
Culoare	ASTM D156 scala Saybolt +30
Vâscozitate la 25 °C	ASTM D445 1,08 mm ² /s
Indice de refracție 20 °C	ASTM D1218 1434
Rată de evaporare (nBuAc = 1,0)	ASTM D3539 0.10
Indice de brom	ASTM D1492 150 mgBr/100 g
Benzen	GC <100 mg/kg
Total hidrocarburi aromatice	ASTM D1319 17,5% vol
Total sulfatți	ASTM D3120 <5 mg/kg



NOTE

Pentru instrucțiuni de securitate detaliate, consultați fișa cu date de securitate (FDS).

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.