



Smaltoxyl Hydro Parquet Primer

Υδατοδιαλυτό Ακρυλικό
Αστάρι για Βερνίκια
Πατωμάτων



Απόδοση: 9 - 11 m²/lt



Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα



Αραίωση: 8-10 % σε όγκο με
νερό



Επαναβαφή: 2 - 4 ώρες



Συσκευασία: 750ml , 2,5lt

Εφαρμογή: Πινέλο, Μαλακό Ρολό

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το PARQUET PRIMER HYDRO είναι υδατοδιαλυτό αστάρι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές σε ξύλινες επιφάνειες. Λόγω της ειδικής σύνθεσης του, παρουσιάζει μεγάλη πρόσφυση και ελαστικότητα, γεμίζει τους πόρους του ξύλου προσφέροντας ευκολία τριψίματος, ενισχύοντας την λείανση του ξύλου. Το PARQUET PRIMER HYDRO στεγνώνει γρήγορα και χαρακτηρίζεται από την ευκολία εφαρμογής του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος	1,03 ± 0,02 kg/Lt.
Απόδοση	9-11 m ² /lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αραίωση	8-10 % σε όγκο με νερό για εφαρμογή με πινέλο ή μαλακό ρολό.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή ½-1 ώρα.
Επαναβαφή	Τουλάχιστον 2-4 ώρες από την εφαρμογή. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
VOC class	Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού", Τύπος Υ): 140 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 139 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση). VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Πρόσφυση	Καμία αποκόλληση στη δοκιμή πρόσφυσης, κατάταξη 1 (ISO 2409).
Απόχρωση	Διαφανές



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του χρώματος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κ.λπ. Πριν την εφαρμογή συνιστάται καλό γυαλοχαρτάρισμα ειδικά αν πρόκειται για παλαιά βερνίκια και καλός καθαρισμός από τις σκόνες. Σε περίπτωση παλιών βαμμένων ξύλινων επιφανειών πρέπει να αφαιρεθεί το παλιό βερνίκι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε πάρα πολύ καλά & εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις PARQUET PRIMER HYDRO στην κατάλληλη αραιώση. Μόλις στεγνώσει αποχαρτάρουμε, καθαρίζουμε από τις σκόνες και εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις PARQUET HYDRO VARNISH στην επιθυμητή στιλπνότητα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό Νο1 της VECHRO, ζεστό νερό και σαπουνάδα. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.