



## Smaltoxyl

### Hydro Teak Oil



Покривност: 12 - 15 m<sup>2</sup>/l



Продължителност на съхнене: ½ - 1 време



Разреждане: готов за употреба



Повторно нанасяне: 2 - 3 часа



Разфасовки: 750 ml, 2,5 l

#### ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Еднокомпонентно масло на водна основа за защита на екстериорни дървени повърхности. Благодарение на специалния си състав, маслото прониква в дървената повърхност и я защита от влага, изсушаване и напукване, без да влияе на естествената красота на твърдата дървесина.

Осигурява висока степен на защита срещу атмосферни замърсители, плесен, мухъл и корозия. Специалните UV филтри, които съдържа, предпазват повърхностите от слънчевото лъчение.

Той е идеален за защита на твърда дървесина като тик, махагон ироко и др. Подходящ е и за външни дървени повърхности като перголи, градински мебели, тераси и др.

Изсъхва бързо и не създава филм.

Специфично тегло	1,00-1,04 кг/л
Разходна норма:	12-15 m <sup>2</sup> /л върху подходящо подготвена повърхност, в зависимост от попивателната способност на повърхността.
Разреждане	Готов за употреба
Време за съхнене:	Сух при допир след ½-1 час.
Повторно полагане:	2-3 часа след предишното полагане. Посоченото по-горе време се удължава при ниски температури и висока влажност.
ЛОС class	„Абсорбиращи се продукти за дърво“ Тип Y. Пределна стойност на ЛОС = 130 г/л. Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт = 45 г/л VOC или ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене <250°C

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Измиване на покритите повърхности	Най-малко 7 дни след полагане, с меки почистващи препарати. Препоръчително е да не се използва вода под налягане.
Оттенъци	Предлага се безцветен.

