



## Vechro Pro Relief

具有纹理感的丙烯酸墙面漆



遮盖力: 1-1.5 m<sup>2</sup>/kg



干燥时间: 0.5 - 1 小时



稀释: 即取即用



重涂性: 4-6 小时



包装: 5kg, 15kg



**涂刷工具:** 为了获得特殊的纹理效果, 请使用厚毛刷、抹刀和海绵滚筒

### 一般特性

100%丙烯酸的优质纹理乳胶漆。成分特殊, 能打造具有装饰效果的墙面。新旧墙面皆可使用。适用于内外墙面(如墙壁、石膏、混凝土墙面)的保护和装饰, 墙面需预先处理。

### 技术特性

质地	哑光
比重	1.65-1.70 kg/lt。
遮盖力	1.0-1.5m <sup>2</sup> /kg/层, 视依墙面情况而定。
稀释	即取即用。
干燥	0.5-1 小时内达到指触干燥。涂层在 3-4 周后变得坚固。
重涂间隔	4-6 小时。在寒冷和潮湿的天气条件下, 所需时间可能会延长。
VOC 类别	a.“矿物质外墙涂料”。WB 型。VOC 限值=40gr/lt。 b.“用于墙面和天花板的室内哑光涂料”。WB 型。VOC 限值=30gr/lt。成品 VOC 最大值= 20gr/lt。符合 2011 年后发布的 E.C.法规要求。VOC: 沸点<250°C 的有机挥发性化合物。
颜色	白色。



## 表面处理

清除表面灰尘、油渍、开裂的涂层和水分。用砂纸打磨表面，并使用蔚禾缪斯纳米生态底漆或蔚禾派罗防水底漆为墙面覆上白色石灰或新的混凝土层，而非非常脏的墙面（表面潮湿或有尼古丁、墨水、真菌、涂鸦、油渍等）则应使用特殊的蔚禾生态多功能隔离底漆或蔚禾内外墙底漆。

## 使用方法

使用前请充分搅拌。无需稀释，使用厚毛刷、抹刀或滚筒涂抹一至两层漆。在油漆干燥之前，使用特殊的海绵滚筒在碾压墙面以打造装饰效果。

## 工具清理

施工时，保持工具湿润，可将其放入桶中或漆槽内。完成涂刷后，将工具放入桶中，立即用水和肥皂清洗。

## 涂刷条件

温度 8-30°C，相对湿度低于 80%。如果天气条件不符合要求，可能会降低涂料质量。新的水泥表面应在涂底漆前3-4周完成干燥和固化。

## 储存方式

储存于阴凉处，避免冷冻和阳光直射。为了保持良好状态使用完毕后密封保存。回收未使用的油漆以便再次使用。重复使用涂料可以有效降低产品生命周期对环境的影响。

## 危险标志

根据欧委会法规，蔚禾木器白漆底漆不需要任何危险标志。

## 安全提示

请仔细阅读产品背面标签。放置于儿童无法接触的地方。



本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员的专业知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书使用产品造成的任何损害或损失，厂家概不负责。