



Vechro Pro Vinyl Eco

EKOLOŠKA MAT EMULZIONA BOJA



Sušenje: ½-1 sat



Razređivanje: 5-15 vol.% U
vodi.



Nanošenje drugog sloja: za 3-5 sati. Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno.



Pakovanje: Bela. 1 l, 3 l i 10 l
/ Nijanse: 1 l, 3 l i 10 l.

Nanošenje: Četka, valjak, pištolj za prskanje BEZ VAZDUHA.

OPŠTE OSOBINE

EKOLOŠKA mat akrilna boja za unutrašnju upotrebu. Pogodna za farbanje zidova, gipsa, malterisanih površina, gips kartona. Vechro Pro Vinyl Eco ima blagi miris i kombinuje visoku belinu, veliku pokrivenost i izvrsne performanse. Odlično se širi i lako ju je koristiti. Otporna je na bazne supstance i izuzetno otporna na često pranje (EN 13300, klasa 1: Bela i osnova P, klasa 2: osnova D & TR). Minimalna količina opasnih supstanci. Umanjen sadržaj zapaljivih organskih smesa (ZOS).

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Sjaj	Mat (EN 13300 / <5) s sjajem od 2-4 jedinice na 85 °.
Relativna gustoća	1,351,60 kg/l, u zavisnosti od nijanse.
Razređivanje	5-15% po volumenu u vodi.
Prinos pokrivenosti	11-13 m ² /l po sloju, u zavisnosti od moći upijanja površine.
ZOS kategorija (zapaljive organske smese)	„Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice.” Tip Y. Vrednost ZOS praga = 30 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 9,5 gr/l. ZOS: zapaljive organske smese sa tačkom ključanja < 250°C.
Otpuštanje formaldehida	< 30 µgr/m ³ , 24 sata nakon nanošenja boje (ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402).
Otpornost na pranje vodom	EN 13300, klasa 1 bela i osnova P, klasa 2: osnova D & TR Metoda EN ISO 11998.
Kapacitet pokrivenosti	11-13 m ² /l po sloju
Vreme sušenja	Suvo na dodir za ½-1 sat. Boja postaje potpuno otporna na pranje za 3-4 sedmice.
Boje	Bela, kao i hiljade ekoloških nijansi zahvaljujući sistemu izrade nijansi COLOR MOOD kompanije VECHRO.



ΠΡIPREMA ΠOVRŠINE

Radi dobrog prijanjanja boje, površinu koju bojite morate očistiti od prašine, masti, starog nanosa boje koji otpada, rđe, buđi ili ostataka vlage. Koristite Smaltoplast Universal temeljni premaz, a za površine obojene nikotinom, smogom, isparenjem iz radijatora, duvanom, markerima, mastilom, gljivicama, buđi, vlagom, uljem ili grafitima koristite SMALTOX hidro premaz.

NANOŠENJE

Pre upotrebe dobro promešajte. Nanesite dva sloja Vechro Pro Vinyl Eco premaza.

Neka vam ne ostaje višak boje: da biste površinu od 10 m² premazali u dva sloja potrebno je 1,6 l boje.

Savet! Smanjite ukupan broj slojeva tamnih nijansi prethodnom primjenom Smaltox Hydro ili Vechro Pro Vinyl Eco u sivoj nijansi S 1502-Y za nanošenje žutih nijansi, S 1502-R za crvene nijanse itd., ili u nijansi istog tona koristeći neprozirniju podlogu.

ČIŠĆENJE ALATA

Neka alatke tokom rada budu „mokre” u kanti ili u posudi za boju. Dobro ocedite boju s alatki u kantu i odmah ih isperite toplom sapunicom. Ako se boja osuši, možete je ukloniti samo jakim deterdžentima. Tečnost kojom ste prali alat ne prosipajte tamo gde se može pomešati s podzemnim vodama.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30°C i relativna vlažnost ispod 80%. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda.

ČUVANJE

Čuvajte na hladnom mestu, zaštićenom od mraza i sunca. Dobro zatvorite kantu nakon nanošenja. Višak boje sačuvajte za ponovno korišćenje. Ponovnim korišćenjem boje možete drastično smanjiti uticaj veka trajanja proizvoda na životnu sredinu.

NAPOMENE

Proizvod Vechro Pro Vinyl Eco ne zahteva označavanje opasnosti u skladu s važećim zakonodavstvom. Zadovoljava standarde za dobijanje ekonalepnice 312/2014/EC.

Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.

